

ReadyLog Recording Server



產品特色說明：

1. ReadyLog 系列錄音伺服器是基於以強大的 32 bit RISC 網路處理及 DSP 晶片的專用軟硬體設計，該設備除了軟硬體結構單純而有高度的可靠度外，更可免除系統中毒及被入侵的風險，有異於其他以 PC 基礎所拼湊而成的通用機器。
2. ReadyLog 系列錄音伺服器是一個類比電話介面之錄音服務設備，提供了高品質的數位語音和數據記錄，並可從本地或遠程之 PC、PAD 或智能手機以網頁瀏覽器即刻播放。
3. 可依據實際錄音時間長短的需求，選擇以 USB 或硬碟作音檔儲存媒體之款式設備（以 **u-LAW** 格式錄音，一小時約僅需佔用 **28MB** 空間）。
4. 錄音設備通常是 7*24 運作而不作關閉，因此，低功耗成為一個非常重要的考慮因素。與其他以電腦方式之錄音系統相比，ReadyLog 系列錄音伺服器只需要外接直流 12V2A 的電源供給即可。
5. ReadyLog 系列錄音伺服器內置 SMDR 編輯，可以幫助用戶從名單中選出電話總機的廠商和型號，以輕鬆地定義 SMDR 上解析語法格式。
6. ReadyLog 系列錄音伺服器最高可服務 16 個錄音通道。
7. ReadyLog 系列錄音伺服器可以設定透過網路，自動同步備份所有錄音的檔案和 CDR 的到遠端的伺服器。
8. ReadyLog 系列錄音伺服器內建的高阻抗介面，可以在完全不影響通話品質下併線到電話機或 PSTN 線路上，可設定成由線路電壓、聲音，或是按鍵來自動觸發錄音。

Ordering Information:

Product	Spec.	Record channles	Internal Storage
RL-S001-8G	1WAN, 1LAN	1	Flash disk 8G
RL-M004-32G	1WAN, 2LAN	4	Flash disk 32G
RL-M008-32G	2 USB, 1 RS-232	8	Flash disk 32G
RL-M012-32G		12	Flash disk 32G
RL-M016-32G		16	Flash disk 32G
RL-L004-1TB		1WAN, 2LAN	4
RL-L008-1TB	2 USB, 1 RS-232, 1U 19"機殼	8	SATA HDD 1TB
RL-L012-2TB		12	SATA HDD 2TB
RL-L016-2TB		16	SATA HDD 2TB